

Nytsz: 5929-10-2/20200618

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2020. június 18.

Ajánlás lejárta

2025. június 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Westag & Getalit AG., Németország

Termék forgalmazók: **WESTAG Hungária Kft.**
H-2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 137.

Telefonszám: +36-24/ 887-250
Fax: +36-24/ 887-251
E-mail: rolla@rolla.hu
Honlap: www.westag.hu ; www.rolla.hu

JAF Holz Ungarn Kft.
H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.

Telefonszám: +36-24/ 520-000
Fax: +36-24/ 520-011
E-mail: jafholz@jafholz.hu
Honlap: www.jafholz.hu

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- dokumentációk, műszaki leírások;

Cím: 1062 Budapest, Szabadszék utca 11. H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejáratok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászárókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a kifelé nyíló ajtó szerkezeteknél pántoldalon min. 2 db befeszítésgátló passzív elem alkalmazása;
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;

Telepítói nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.

Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....

.....

.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levelezési cím: H-1381 Budapest 621, Pf. 1297

Web: www.mabisz.hu

Tel: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

Email: info@mabisz.hu

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<p>□ WESTAG WDA Dekorit RC2 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, BKS 1206, 1306 típusú (vagy FUHR 855 Typ8, effeff ASSA 309M, GU Security SB2, GU Security Automatic, KfV AS 2372, MSL 1855 PolyTribloc, SecurSol HZ-Lock, Assa Abloy VingCard Euro) zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db forgópánttal a gyártó választása szerint a PIV -Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert intézet 22-2/15.118 szakintézeti állásfoglalása alapján.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>RC2 osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p>
<p>□ WESTAG WPA Portalit RC2 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, BKS 1206, 1306 típusú (vagy FUHR 855 Typ8, effeff ASSA 309M, GU Security SB2, GU Security Automatic, KfV AS 2372, MSL 1855 PolyTribloc, SecurSol HZ-Lock, Assa Abloy VingCard Euro) zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db forgópánttal a gyártó választása szerint a PIV -Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert intézet 22-2/15.118 szakintézeti állásfoglalása alapján.</p>	
<p>□ WESTAG WGA Getalit RC2 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, BKS 1206, 1306 típusú (vagy FUHR 855 Typ8, effeff ASSA 309M, GU Security SB2, GU Security Automatic, KfV AS 2372, MSL 1855 PolyTribloc, SecurSol HZ-Lock, Assa Abloy VingCard Euro) zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db forgópánttal a gyártó választása szerint a PIV -Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert intézet 22-2/15.118 szakintézeti állásfoglalása alapján.</p>	

Cím: 1052 Budapest, Andrássy út 92. Levélcím: 1031 Budapest 62. Pf. 1297
 Tel.: (1) 82718901 Fax: (1) 82718902 E-mail: info@mabisz.hu

web: www.mabisz.hu
email: info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="172 398 943 831">□ WESTAG WWA Westalack RC2 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácsolap betétes bejárati ajtó, BKS 1206, 1306 típusú (vagy FUHR 855 Typ8, effeff ASSA 309M, GU Secury SB2, GU Secury Automatic, KfV AS 2372, MSL 1855 PolyTribloc, SecurSol HZ-Lock, Assa Abloy VingCard Euro) zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db forgópánttal a gyártó választása szerint a PIV -Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert intézet 22-2/15.118 szakintézeti állásfoglalása alapján. <li data-bbox="172 969 943 1144">□ Opcionális kiegészítők: ajtócsukó, padlócsukó, levélbedobó nyílás, süllyedő küszöb, padlótömítés, falban futó gumitömítés, kitekintő optika, pótzár, pántoldali kiemelésgátló, acéllemezzel megerősített gipszkarton falba történő beépíthetőség. <li data-bbox="172 1227 943 1294">□ További kiegészítő funkciók: Ei30, Ei60 perces tűzgátlás, hanggátlás.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme <hr/> 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. RC2 osztály <hr/> MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="172 1518 943 1845">□ WESTAG WDA Dekorit RC3 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácsolap betétes bejárati ajtó, GU Secury SH2 vagy GU Secury SH4/KfV Genius GEN AS2502SLEA-XF/KfV MFS-AS2502SLEA-XF2500 típusú zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db Simons VX 7939/160 S WK vagy VX 7729/160 WK forgópánttal.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme <hr/> 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. RC3 osztály <hr/> MSZ EN 1627, 1630 szabvány.

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 93.
Tel.: (1) 802-8400

Levélcíme: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297
Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu
email: info@mabisz.hu





Termék	Besorolás	
<p>□ WESTAG WPA Portalit RC3 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, GU Secury SH2 vagy GU Secury SH4/KFV Genius GEN AS2502SLEA-XF/KFV MFS-AS2502SLEA-XF2500 típusú zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db Simons VX 7939/160 S WK vagy VX 7729/160 WK forgópánttal.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>RC3 osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p>	
<p>□ WESTAG WGA Getalit RC3 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, GU Secury SH2 vagy GU Secury SH4/KFV Genius GEN AS2502SLEA-XF/KFV MFS-AS2502SLEA-XF2500 típusú zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db Simons VX 7939/160 S WK vagy VX 7729/160 WK forgópánttal.</p>		
<p>□ WESTAG WWA Westalack RC3 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, GU Secury SH2 vagy GU Secury SH4/KFV Genius GEN AS2502SLEA-XF/KFV MFS-AS2502SLEA-XF2500 típusú zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db Simons VX 7939/160 S WK vagy VX 7729/160 WK forgópánttal</p>		
<p>□ Opcionális kiegészítők: ajtócsukó, padlócsukó, levélbedobó nyílás, süllyedő küszöb, padlótömítés, kitekintő optika, pótzár, pántoldali kiemelésgátló, acéllemezzel megerősített gipszkarton falba történő beépíthetőség.</p>		
<p>□ További kiegészítő funkciók: Ei30, Ei60 perces tűzgátlás, hanggátlás.</p>		
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.	Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297	web: www.mabisz.hu
Tel.: (1) 802-8400	Fax: (1) 802-8499	email: info@mabisz.hu

A MABISZ VKB a Westag & Getalit AG. által gyártott, a **WESTAG Hungária Kft.** és a **JAF Holz Ungarn Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2020. június 18.


.....
UNIQA Bizt. Zrt.
.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.
.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
.....
GENERALI Biztosító Zrt.
.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
.....
AEGON Magyarország Zrt.
.....
ORFK
.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület