

Műszaki leírás
Westag RC2 biztonsági lakásbejárati ajtók beltéri beépítésben

Megnevezés: Westag biztonsági lakásbejárati ajtók

Termékcsaládok: WDA Westag Dekorit
WPA Westag Portalit
WGA Westag Getalit
WWA Westag Westalack

Megjegyzés: Az egyes termékcsalád megnevezések csak a felület anyagában különböznek, a kivitelben, felszereltségben azonosak.

Biztonsági besorolás: RC2
Áttörésgátlás: 3 perc

Méret: Magasság: 1735 mm-től 2360 mm-ig
Szélesség: 580 mm-től 1300 mm-ig

Szárny: egyszárnyú

Ajtólap kialakítás: Anyaga: fa; tömör forgácslap mag, 3 /4,5 mm fedőlap; felület: fólia/laminát/HPL/lakköntött
Falckiképzés: falc nélkül; normál falccal; dupla falccal;
Lapvastagság: 40 /43/65 mm

Tok: Anyaga: fa; acél
Típusa: válaszfaltok; saroktok; blokktok; sarok+ellentok; renováló tok;
Rögzítés: 22-2/15.118 vizsgálati jgk. 2-es és 3-as melléklete szerint

Zár: Választható záruk az alábbi táblázat szerint

Gyártó	Típus	Kivétel
BKS	1206	bevésőzár
	1306	
FUHR	855 Typ 8	többpontos zár
effeff (ASSA)	309 M	bevésőzár
GU	GU Secury SB2	többpontos zár
	GU Secury Automatic	többpontos automata zár
KFV	AS 2372	többpontos zár
MSL	1855 PolyTribloc	többpontos zár
SecurSol	HZ-Lock	többpontos automata zár
Assa Abloy	VingCard Euro	Elektromechanikus zár

Zárbetét: Fúrásvédett biztonsági hengerzárbetét

Pánt: Választható pántok az alábbi táblázat szerint

Gyártó	Típus	Megjegyzés	Toktípus		
Bartels	V2941 WF/Bartels V2680 WF	pótlólagosan 1 pántoldali	acél		
	V2941 WF/Simons V4700 WF	befeszítésgátló szükséges	fa/blokktok		
	V2039-120 TZ	-	acél/fa/blokktok		
Wilke	V2039-160 TZ	-	acél/fa/blokktok		
	B 8107.160 T	-	acél/fa/blokktok		
Schwarte	B 9107.160 T	falc nélküli ajtóhoz	acél/fa/blokktok		
	FH 703-4 FE/KO	-	acél/fa/blokktok		
Simonswerk	V 8037 WF-S-FV	-	acél		
	V 8037 WF-S-H				
	V 8026 WF				
	V 4737 WF-S-FV				
	V 4737 WF-S-H				
	V 4726 WF	-	fa/blokktok		
	VS 8939			pótlólagosan 2 pántoldali	acél
	VS 3939			befeszítésgátló szükséges	fa
	VX vagy VN 7939/100 TZ			-	acél/fa/blokktok
	VX vagy VN 7939/120 TZ				
	VX vagy VN 7939/160 TZ				
VSX 7939/160 TZ					
VX 7729/160 TZ	falc nélküli ajtóhoz	acél/fa/blokktok			
VSX 7729/160 TZ					

Műszaki leírás
Westag RC2 biztonsági lakásbejárati ajtók beltéri beépítésben

További funkciók:	Hanggátlás:	SK27-es osztály = RW_p 32 dB SK32-es osztály = RW_p 37 dB SK37-es osztály = RW_p 42 dB SK40-es osztály = RW_p 45 dB SK42-es osztály = RW_p 47 dB
	Tűzgátlás:	Ei30

További kiegészítők: ajtócsukó vagy padlócsukó
levélbedobó nyílás
süllyedőküszöb (padló tömítés)
falctömítés
kitekintő optika
pótzár
pántoldali kiemelésgátló
gipszkarton falba beépíthetőség*

* A támadási oldalon a határoló fal 2 mm-es acéllemezrel történő megerősítése szükséges.
Knauf W118 biztonsági gipszkartonfal esetén 0,5 mm-es acéllemez megerősítés szükséges.