

Műszaki leírás
Westag RC3 biztonsági lakásbejárati ajtók beltéri beépítésben

Megnevezés: Westag biztonsági lakásbejárati ajtók

Termékcsaládok: WDA Westag Dekorit
WPA Westag Portalit
WGA Westag Getalit
WWA Westag Westalack

Megjegyzés: Az egyes termékcsalád megnevezések csak a felület anyagában különböznek, a kivitelben, felszereltségben azonosak.

Biztonsági besorolás: RC3
Áttörésgátlás: 5 perc

Méret: Magasság: 1735 mm-től 2485 mm-ig
Szélesség: 610 mm-től 1360 mm-ig

Szárny: egyszárnyú

Ajtólap kialakítás: Anyaga: fa; tömör forgácslap mag, 4,5/6 mm fedőlap; felület: fólia/laminát/HPL/lakköntött
Falckiképzés: falc nélkül; dupla falccal;
Lapvastagság: kb. 65 mm

Tok: Anyaga: fa; acél
Típusa: válaszfaltok; blokktok; 2-részes acéltok
Rögzítés: 45-90/15 és 45-107/17.119 vizsgálati jgyc. 2-4 melléklete szerint

Zár: Választható zárok az alábbi táblázat szerint

Gyártó	Típus	Kivitel
GU	GU Secury SH2	többpontos zár (3 reteszelő pont)
	GU Secury SH4	többpontos zár (5 reteszelő pont)
KFV	Genius GEN AS2502SLEA-XF	többpontos motoros zár
	MFS-AS2502SLEA-XF 2500	többpontos motoros zár

Zárbetét: Fúrásvédett biztonsági hengerzárbetét

Pánt: Választható pántok az alábbi táblázat szerint

Gyártó	Típus	Kivitel
Simonswerk	VX 7939/160 S WK	dupla falcos ajtóhoz
	VX 7729/160 WK	falc nélküli ajtóhoz

További funkciók: Hanggátlás: SK37-es osztály = RW_p 42 dB
SK40-es osztály = RW_p 45 dB
SK42-es osztály = RW_p 47 dB

További kiegészítők: ajtócsukó vagy padlócsukó
levélbedobó nyílás
süllyedőküszöb (padlótömítés)
kitekintő optika
pótzár
pántoldali kiemelésgátló
beépíthetőség Knauf W118.de WK3 biztonsági gipszkarton falba